

## HERLENE EA-35

Emulsión de cera de polietileno

| ESPECIFICACIONES         | VALOR TÍPICO |
|--------------------------|--------------|
| Carácter                 | No iónico    |
| Contenido en sólidos (%) | 35 ± 1       |
| pH                       | 9 ± 1        |
| Color                    | Crema        |
| Brillo                   | Excelente    |

**HERLENE EA-35** es una emulsión no iónica de cera de polietileno de bajo punto de fusión.

Se puede emplear como suavizante especialmente adecuado para fibras sintéticas a las que proporciona un tacto lleno y suavidad.

HERLENE EA-35 mejora la resistencia al desgarro y disminuye la abrasión que proporcionan las resinas duras propias del acabado. Facilita la posterior costura si se emplea en el acabado de fibras celulósicas.

Se puede diluir con cualquier proporción con agua y debido a su carácter no iónico es compatible con todos los productos normalmente usados en el acabado textil.

Su reducido tamaño de partícula y su proceso de filtrado hacen a esta emulsión apta para las aplicaciones en spray sobre la superficie a tratar.

Su dosis de empleo está entre 10 – 30 g/L.

### PRESENTACIÓN:

- Bidón de 120 kg
- IBC de 1000 kg

Lo reseñado en este impreso es fruto de nuestra experiencia y lo ofrecemos a título de información pero sin que ello implique compromiso alguno por nuestra parte. Los resultados en cada aplicación particular deben ser ensayados por los responsables directos de la formulación específica.