

SERIPAX PA-5

Veículo de serigrafia de secagem rápida para grés, monoporoso e dupla queima.

ESPECIFICAÇÕES	VALOR TÍPICO
Solubilidade em água	Solúvel
Viscosidade Ford Cup No. 4, 25°C (s)	26 – 32,5
Densidade a 20°C (g/cm ³)	1,09 ± 0,01
Resíduo de calcinação (%)	< 0,2

SERIPAX PA-5 é um veículo de serigrafia de secagem rápida. Portanto, é adequado para uso em aplicações onde a peça não está quente (dupla queima) ou onde o espaço de secagem é insuficiente. Pode ser colado em densidades que variam de 1,55-1,75 g/ml, obtendo pastas que podem ser aplicadas em telas de até 90 fios/cm².

VANTAGENS DO SERIPAX PA-5

- 1.- Estabiliza ao máximo a cor, tanto no verão como no inverno, mantendo a viscosidade das pastas com as mudanças de temperatura.
- 2.- Durante o armazenamento não há decantação de partículas inorgânicas.
- 3.- Sua reologia especial o torna um veículo que melhora notavelmente a definição do desenho.
- 4.- Não é tóxico, não é inflamável.

O produto permanece estável por um ano se armazenado em temperaturas entre 0 e 40°C.

APRESENTAÇÃO:

- Tambor de 120 kg
- IBC de 1000 kg

Esses dados são resultados de testes de laboratório aprovados pela indústria cerâmica em geral. No entanto, nós os apontamos sem qualquer compromisso da nossa parte e em função da nossa experiência.