

HERLENE TE-Q-52

Emulsão de cera de polietileno catiônica

ESPECIFICAÇÕES	VALOR TÍPICO
Conteúdo de sólidos (%)	25 ± 1
pH	4 ± 1
sistema emulsificante	Catiônico
Cor	Laranja

HERLENE TE-Q-52 é uma emulsão à base de cera de polietileno de alto ponto de fusão, com ampla compatibilidade em formulações em meios ácidos ou neutros, aplicável quando se deseja um filme que ofereça alto brilho, dureza e resistência à abrasão.

É compatível com meios fortemente ácidos e concentrações moderadas de cátions polivalentes.

Devido à sua boa compatibilidade com o fluorossilicato de magnésio e seus substitutos, é especialmente adequado para a fabricação de cristalizadores para pisos de granilite.

No seu vasto campo de utilizações, destaca-se:

- Selantes para pisos de granilite (combinados com fluorossilicato de magnésio).
- Lustra-piso.
- Tafiletes e bronzeamento em geral.
- Indústria têxtil e de fiação.
- Indústria de papel.

APRESENTAÇÃO:

Tambor de 120 kg

IBC de 1000 kg

As informações contidas neste documento são fruto da nossa experiência e são oferecidas apenas para fins informativos, mas não implicam qualquer compromisso da nossa parte. Os resultados em cada aplicação específica devem ser testados pelos responsáveis diretos pela formulação específica.