

## HERLENE TE-342

| ESPECIFICAÇÕES          | VALOR TÍPICO |
|-------------------------|--------------|
| Personagem              | Aniônico     |
| Conteúdo de sólidos (%) | 30 ± 1       |
| pH                      | 9,5 ± 1      |
| Cor                     | Branco       |
| Viscosidade* (cPs)      | 600 – 900    |

\*Viscosidade medida a 20°C em um viscosímetro Brookfield DV-E, a 60 rpm e S34

HERLENE TE-342 é uma emulsão feita de ceras de baixo ponto de fusão, projetada para a lubrificação de peças metálicas, especialmente correntes de bicicleta.

Seus recursos incluem:

- Longa duração em todos os tipos de ambientes (humidade ou calor)
- Evite sujeira
- Prolonga a vida útil da transmissão
- Não necessita de desengordurante
- É biodegradável e amigo do ambiente
- Fácil aplicação

APRESENTAÇÃO:

Tambor de 120 kg

IBC de 1000 kg

As informações contidas neste documento são baseadas em nossa experiência e são oferecidas apenas para fins informativos, mas não implicam qualquer compromisso de nossa parte. Os resultados em cada aplicação específica devem ser testados pelos diretamente responsáveis pela formulação específica.