

## FIXOIL RC-8011

Veículo de serigrafia para uso em máquinas de impressão de rotogravura (fotogravura)

| ESPECIFICAÇÕES                          | VALOR TÍPICO |
|-----------------------------------------|--------------|
| Solubilidade em água                    | Solúvel      |
| Viscosidade Ford Cup No. 4, 15°C<br>(s) | 14           |
| Densidade (g/cm <sup>3</sup> )          | 1,08 ± 0,01  |

**FIXOIL RC-8011** É um óleo para obtenção de pastas que podem ser utilizadas em máquinas de fotogravura rotativas. Normalmente é preenchido com 80/100 partes da mistura de corantes para obter pastas com densidades entre 1,48-1,52 gr/ml. Com uma viscosidade entre 25-30 seg. C.F. Não. 4.

### VANTAGENS DO FIXOIL RC-8011

- 1.- As pastas com esta formulação são facilmente descarregadas das incisões do rolo e os pontos depositados permanecem fixos, obtendo-se uma definição correta.
- 2.- A massa permanece estável durante o armazenamento e é facilmente recuperada com a agitação suave dos rolos.
- 3.- Não é tóxico, não é inflamável.

O produto permanece estável por um ano se armazenado entre 5 e 40°C.

### APRESENTAÇÃO:

- Tambor de 120 kg
- IBC de 1000 kg

Esses dados são resultados de testes de laboratório aprovados pela indústria cerâmica em geral. No entanto, nós os apontamos sem qualquer compromisso da nossa parte e em função da nossa experiência.