

HERFINA 300

Protetor de superfície contra pichações e tintas

ESPECIFICAÇÕES	VALOR TÍPICO
Conteúdo de sólidos (%)	60 ± 1
pH	9 ± 1
Tamanho médio de partícula (µm)	1
Estabilidade mecânica	Estável
Estabilidade em água dura	Estável
Densidade a 25°C (g/mL)	0,93
Viscosidade (cP)	<700

HERFINA 300 é uma emulsão aniônica de ceras de baixo ponto de fusão, selecionadas e tratadas para garantir o melhor desempenho de impermeabilização. Foi emulsionado com uma seleção de surfactantes capazes de garantir a máxima estabilidade, tanto durante o transporte quanto no manuseio.

APLICAÇÕES:

- Desmoldagem, cura e impermeabilização de cimento e/ou concreto
- Proteção anti-pichação e anti-pintura para superfícies

APRESENTAÇÃO:

Tambor de 120 kg
IBC de 1000 kg

Devem ser armazenados em recipiente fechado, com saída para a atmosfera, protegido de variações bruscas de temperatura entre 10 e 30°C.

As informações contidas neste documento são fruto da nossa experiência e são oferecidas apenas para fins informativos, mas não implicam qualquer compromisso da nossa parte. Os resultados em cada aplicação específica devem ser testados pelos responsáveis diretos pela formulação específica.